

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđından:

**FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ
TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)’TE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

MADDE 1- 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“z) Rijit çeki çubuklu çekilen araç: Merkezi dingilli bir çekilen aracın tanımını karşılamayan ve yapısından dolayı traktöre önemli bir statik yük ileten bir çeki çubuđu takılmış bir dingil veya bir dingil grubuyla donatılmış R veya S kategori çekilen bir aracı (rijit çeki çubugunda hafif bir düşey hareket oluşabilir, hidrolik olarak ayarlanabilir mafsallı çeki çubuđu bir rijit çeki çubuđu olarak kabul edilir),”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tek devreli tipteki hidrolik bağlantıya uygun fren tertibatlarına ve bunların takıldığı traktörlere ilişkin şartlar

MADDE 16- (1) Tek devreli tipte hidrolik bağlantıya uygun fren tertibatları takılmış traktörlere uygulanan performans şartları Ek XIII’te belirtilmiştir.

(2) Traktör imalatçıları, 31/12/2024 tarihinden sonra yeni üretilen traktörlere yalnızca tek devreli tipte hidrolik bağlantılara uygun fren tertibatları takamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 1/1/2025 tarihinden itibaren yalnızca tek devreli tipteki hidrolik bağlantılara uygun fren tertibatı takılmış yeni traktörlerin piyasaya arzına izin verilmez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin Ek XIII’ünün başlığı “TEK DEVRELİ TİPTE HİDROLİK BAĞLANTILARA SAHİP HİDROLİK FREN TERTİBATLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR” şeklinde ve aynı ekin 1.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1. Ek I’in 2.1.5.1.1 inci maddesinde belirtilen traktörün hidrolik kumanda hattı, konnektör üzerinde oluşan basınçların 1.1.1, 1.1.2 ve 1.1.3 maddelerine uygun olması koşuluyla tek devreli tipte bir hidrolik bağlantı olarak çalışabilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.